

SC200

KONTROLER

Poboljššan kvalitet rada uz efikasan kontrolera sjajnih performansi



MOĆAN SISTEM

Uz pomoć operativnog sistema Android 11, kontroler SC200 pokazuje veliku superiornost u performansama i kompatibilnosti. Uz pomoć 8-core 2.0GHz procesora, 4GB RAM i 64GB interne memorije, neprimetno se integriše sa različitim softverima drugih proizvođača. Unapređeni senzori poboljšavaju njegove tehnološke mogućnosti.

UGODAN ZA RAD

SC200 kontroler olakšava interakciju korisnika uz pomoć svog ekrana od 5.5 inča, osetljivim na dodir, jasnom vidljivošću pri izlaganju sunčevoj svetlosti i dizajnom lakim za rukovanje. Time je obezbeđen jednostavan rad u svim vremenskim uslovima i različitim radnim okruženjima.

BESPREKORNO POVEZIVANJE NA MREŽU

Sa integrisanim 4G, WiFi i Bluetooth mogućnostima, SC200 kontroler olakšava povezivanje sa eksternim GNSS uređajima i nesmetan prenos GNSS podataka, pojednostavljajući radni tok korisnika.

SC200 KONTROLER

SISTEM

Procesor	8 core 2.0GHz
Operativni Sistem	Android 11
RAM	4GB
ROM	64GB
Kamera	Zadnja kamera 13MP
Ekran	5,5 inča HD osvetljen ekran, kapacitet dodira - 5 tačkaka
Rezolucija	720*1440 piksela
Praćenje Signala	GPS + BDS + GLONASS
Senzor	G-senzor, senzor svetlosti, NFC, Mikrofon

FIZIČKE I ELEKTRONSKE KARAKTERISTIKE

Dimenzije	221*77.7*16mm
Težina	350g uključujući i bateriju
Baterija	7700mAh, preko 12 radnih sati u kontinuitetu (uz uključen BT i WiFi)
Punjenje	Brzo punjenje, ispod 5h od potpuno prazne do potpuno pune baterije

KOMUNIKACIJA

Bluetooth	BT5.0 (BLE)
Wi-Fi	IEEE 802.11 a/b/g/n 2.4G 5G
SIM Kartice	1 nano slot za SIM karticu
4G	FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8 TDD-LTE B38/B39/B40/B41 TDSCDMA B34/B39 WCDMA B1/B2/B5/B8 GSM B2/B3/B5/B8 CDMA1x/CDMA2000 BC0/BC1
Protokoli	ISO14443A/B, ISO15693, NFC: 0~5cm
TF	Podržava 256G proširenu TF karticu
Interfejs	USB-Type C, podržava brzo punjenje, podržava OTG

RADNO OKRUŽENJE

Radna Temperatura	-20 °C ~ + 55 °C
Temperatura u Skladištu	-30 °C ~ +70 °C
Vodootpornost	IP67
Izdržljivost	Dizajniran da izdrži pad sa 1.5m visine (na beton)
Vlažnost	95% bez kondenzacije
Elektrostatička zaštita	Pražnjenje usled vazduha ±15kv Kontaktno pražnjenje ±8kv

DODATNA OPREMA

AC adapter	1
USB kabl	1
Traka za ruku	1
Baterija	1

Sve specifikacije su podložne promenama bez prethodne najave.